

セクション	No.	品名	MODEL	寸法(mm)			台数	配管口径(A)			ガス		蒸気			電気			冷却水()			フールド	備考 3789-0230
				間口	奥行	高さ		給水	給湯	排水	口径(A)	消費熱量(kW) (kcal/h)	給気(A)	排気(A)	消費量(kg/h)	1φ100V(kW)	1φ200V(kW)	3φ200V(kW)	入口径(A)	出口径(A)	消費量(L/h)		
R レストラン	1	シェルフ（ベンチ4段）	CPU244872V4N	1220	610	1830	1																NSF仕様
	2	チェストフリーザー	SH-360XD	1111	662	893	1									0.078							総内容積:358L
	3	検食用冷凍庫	VF-K120X	460	585	1110	1									0.130							庫内容積:6.8リットル×7段
	4	冷凍庫（センタービラーレス）	FRF1280KaIP3	1200	805	1950	1			50								0.372					冷蔵1060L、インバータ、ライン取手
	5	冷蔵庫（センタービラーレス）	FR1280NP	1200	805	1950	1			50						0.380							冷蔵1060L、自然冷凍、ライン取手
	6	殺菌庫	FSCD0345B	300	450	1550	1									0.230							取納数（包丁8、まな板4） 紫外線殺菌・乾燥機能付
	7	二槽シンク		1200	750	850	1	15×2	15×2	50×2													
	8	コールドテーブル	FRT1260KB	1200	600	850	1			50						0.127							冷蔵238L、ライン取手
	9	台		700	600	850	1																
	10	I Hジャー炊飯器	SR-PGC54A	502	429	410	2											4.57×2					5.4リットル（3升）炊き
	11	炊飯カート		500	500	90	1																
	12	アイコンビ プロ	FICPXS	655	621	595	1	20		50								5.3				G	棚段数6段 2/3サイズ6枚収納
	13	コンビオープンXS専用架台	BS-XS	630	425	850	1																ラックレール付
	14	台		1200	600	850	1																
	15	電気フライヤー	FEFS186T	450	600	850	1											6.00				G	油量:18リットル ■23.0AMP 油槽内ヒータータイマー付
	16	I Hテーブル	FIC126015TG	1200	600	850	1											5.0×3				G	
	17	台下戸棚		1200	600	850	1																
	18	アイスメーカー	SIM-AS4500	630	450	800	1	15		50						0.280							貯氷量:21Kg
	19	冷凍ストッカー	SCR-CDS45	531	338	865	1									0.061							有効内容積:43L
	20	脇台		500	600	850	1																
	21	電気ゆで麺器（冷凍麺対応）	FENB456004R	450	600	800	1		15	25								8.4				○	4デボタイプ ■36.4AMP
	22	電気スープウォーマー	FESU3560	350	600	800	1		15	25								2.30					6リットル計ポット2ケ付、漏れ式
	23	コールドテーブル	FRT0960KB	900	600	850	1			50						0.115							冷蔵154L、ライン取手
	24	台		1050	600	565/850	1																
	25	スープウォーマー	TH-CV160	460	395	405	1									0.28							容量:16リットル
	26	スニーズガード		1050	200	300	1																1段ガラス仕様
	27	台		1050	600	565	1																
	28	フードウォーマー	FFW3454A	340	540	285	3									1.00×3							ホテルパン 1/1 1コ付
	29	スニーズガード		1050	200	300	1																1段ガラス仕様
	30	台		1200	600	850	1																
	31	ソイルドテーブル		1950	750	850	1	15×2	15×2	50×2													
	32	ラックシェルフ		1600	400	1段	1																
	33	ドアタイプ洗浄機	FDW60JER	670	670	1390	1	15	50	40×2								8.90				○	ブースター内蔵 扉全開高さH=1864
	34	クリーンテーブル		1200	750	850	1																
	35	上棚		1050	350	1段	1																
	36	戸棚（両面）		1500	750	1800	1																
	37	電気消毒保管庫	FEDB15W	1300	550	1900	1			25								6.40					収容カゴ数：15カゴ 庫内温度1度2段階式、予約タイマー付
	38	コールドテーブル	FRT1260KB	1200	600	850	1			50						0.127							冷蔵238L、ライン取手
	39	I Hジャー炊飯器	SR-PGC54A	502	429	410	1											4.57					5.4リットル（3升）炊き
	40	スープウォーマー	TH-CV080	365	315	375	1									0.21							容量:8リットル
	41	吊戸棚W/上棚		1200	350	620	2																
	42	台下戸棚		1200	600	850	1																
	43	コーヒーマシン	KW-17	360	380	460	1									1.42							支給品
	44	欠番																					
	45	一槽シンク		500	600	850	1	15	15	50													
	46	トレイディスペンサー	FTMC8SB	560	560	892	1																積載数80～100枚
	47	台下戸棚（移動式）		2000	750	850	1																トレースライド付、キャスター付
	48	ティースーパー	BHK270TYW	450	500	795	1	15		40						1.208							卓上型（茶・湯・冷水）・沸水器付
	49	オーガナイザー	9RS9	511	543	362	1																
	50	シェルフ（ベンチ4段）	CPU243672V4N	910	610	1830	1																NSF仕様
セクション	No.	品名	MODEL	寸法(mm)			台数	配管口径(A)			ガス		蒸気			電気			冷却水()			フールド	備考 3789-0230
	間口	奥行	高さ	給水	給湯	排水		口径(A)	消費熱量(kW) (kcal/h)	給気(A)	排気(A)	消費量(kg/h)	1φ100V(kW)	1φ200V(kW)	3φ200V(kW)	入口径(A)	出口径(A)	消費量(L/h)					
	51	台		900	600	850	1																
	52	一槽シンク		1200	600	850	1	15	15	50													
	53	台下戸棚		1500	600	850	1																
	54	上棚		1500	400	1段	1																
	55	脇台		300	600	850	1																
	56	シェルフ（ベンチ4段）	CPU244872V4N	1220	610	1830	1																NSF仕様
	57	移動式シェルフ（ベンチ4段）	CPMU243667V4N	910	610	1720	1																NSF仕様
	58	台		1100	600	850	1																
セクション	No.	品名	MODEL	寸法(mm)			台数	配管口径(A)			ガス		蒸気			電気			冷却水()			フールド	備考 3789-0230
	間口	奥行	高さ	給水	給湯	排水		口径(A)	消費熱量(kW) (kcal/h)	給気(A)	排気(A)	消費量(kg/h)	1φ100V(kW)	1φ200V(kW)	3φ200V(kW)	入口径(A)	出口径(A)	消費量(L/h)					
セクション	No.	品名	MODEL	寸法(mm)			台数	配管口径(A)			ガス		蒸気			電気			冷却水()			フールド	備考 3789-0230
	間口	奥行	高さ	給水	給湯	排水		口径(A)	消費熱量(kW) (kcal/h)	給気(A)	排気(A)	消費量(kg/h)	1φ100V(kW)	1φ200V(kW)	3φ200V(kW)	入口径(A)	出口径(A)	消費量(L/h)					
セクション	No.	品名	MODEL	寸法(mm)			台数	配管口径(A)			ガス		蒸気			電気			冷却水()			フールド	備考 3789-0230